



saldatura 



cod. 010220 Tg. L - XL
Ergo TIG Guanto per saldatura, in pelle fiore palmo rinforzato, più sottile e morbido.



cod. 011047
Saldatore TOP Guanto per saldatura in groppone foderato



CE EN 470-1/94



cod. 140010
ghette in crosta

cod. 150050
manicotti in crosta



cod. 141010
grembiule cm. 60x90 in crosta con lacci




cod. 140050
Giubbino in crosta chiusura con velcro, collo pistagna, tg unica



cod. 120205
Coperta antifiamma in fibra di vetro cm 120x200



CE  EN470-1
cod. CAGOULTI
Cappuccio in tessuto ignifugo per saldatura EN 470-1



cod.04SG1955
SIGGI
Giubbino in cotone ignifugo. EN 470 - EN 531



cod. 04SG1953
SIGGI
Pantalone in cotone ignifugo. EN 470 - EN 531



cod. 237028 Giubbino
cod. 235045 Pantalone



Indumenti di protezione in **MULTI PRO** tessuto certificato CE DPI di 2° categ. Art. 4 D. Lgs 475 del 4/12/92 per lavoratori

esposti al **Calore**  EN 531 AB₁C₁,

per **Saldatura**  EN 470-1,

Antistatico  EN 1149,

Antiacido  prEN 13034

colore **BLU** Tg. S - XXXL

saldatura 



CE EN 166
U EN 175 FT

cod.UN604

Occhiali a maschera in PVC con lenti **5 DIN** per saldatura.



CE EN 166
U EN 175 FT

cod.UN541SR

Occhiali a stanghetta con lenti ribaltabili a **5 DIN** per saldatura.



CE EN 166
U EN 175 FT

cod.161095 - UN566V

Occhiali a stanghetta con lenti in **vetro** a **5 DIN** per saldatura.



CE EN 166
U EN 175 FT

cod.161045 - UN603

Occhiali a maschera in PVC con lenti **5 DIN** ribaltabili per saldatura




CE U EN 175 S

cod. UN60802

Maschera ribaltabile a casco in materiale termoplastico, autoestinguente, inclinazione regolabile.

CE U EN 175 S



cod.UN60801


Schermo a mano per saldatura, in fibra con impugnatura



CE
EN 607

cod.UN607B1

Caschetto con visiera ribaltabile a **5 DIN** per saldatura



cod.196014

Vetri x sald. da **10 - 11 o 12 DIN** 75x98 sp.3

cod.196010

Vetri trasparenti 75x98 sp.2 scatole da 100



cod.401870 Speedglas 9002V

Schermo per saldatura a cristalli liquidi con filtro regolabile da 9 a 13 DIN Tempi di risposta da 3 DIN (a riposo) a 13 DIN in 0,1 milli sec. alimentata con batteria al litio da 3V con autonomia di 1500 ore.

Ottimo per saldatura ad elettrodo, Mig, Mag, Tig

conforme alle norme **EN 379 - CE**



su richiesta

cod.466670 Speedglas 9002V Adflo

Schermo 9002V completo di **sistema di ventilazione forzata** e già filtrata, permette di **proteggersi dai fumi** e dai gas e in più la circolazione di aria all'interno del casco **rinfrasca** anche in ambienti molto caldi. Ottimo per saldatura ad elettrodo, Mig, Mag, Tig

conforme alle norme **EN 12 941 - EN 379**

